



SYSTEM CZYSZCZENIA WODĄ DEMINERALIZOWANĄ

HPE HIGH PURE

CIŚNIENIE

10 bar

PRZEPŁYW WODY

8 l/min



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ POWER FILTER
- ▶ ERGONOMICS
- ▶ DURABILITY
- ▶ POWER PUMP
- ▶ MANOMETER

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

ZIELONA ENERGIA

NAUTICAL/AUTO/TRANSPORTS

WIEŻOWCE SZKLANE

DANE TECHNICZNE

Kod

HPE
APTA40015

Ciśnienie	bar	8-10
Przepływ czystej wody	l/min	3-8
Podłączenie wody we/wy	gas	3/4"
Max wielkość pola	m	16 (also with 2 poles)
Wydajność	m ³ /h	up to 200
Zasilanie	Ph-V-Hz	1-230-50
Pobór mocy	kW	0,6
Wymiary (gt. x szer. dt) []	cm	53x50x127
Waga	kg	55

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

CODE: FTAC40002

MEMBRANA DO
ODWRÓCONEJ OSMOZY



CODE: KTRI40106

FILTER KIT: 1PCS SEDIMENTATION,
1PCS ACTIVE CARBON, 1PCS
DEIONIZING RESIN CARTRIDGE



CODE: TBFX40009

GIĘTKI WĄŻ 30m
Z KOŃCÓWKĄ



CODE: AZMC40006

HAND-HELD TDS
METER



CODE: PRCH400034

PROSZEK DO
MEMBRANY
OSMOTYCZNEJ
KONSERWACJA FILTRA



CODE: VVSF40018
ZAWÓR KONTROLI
PRZEPŁYWU



CODE: CNPR40007
SMAR DO
USZCZELEK



CODE: TBBP40010
WĄŻ SPUSTOWY

