

# Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 4x4  
 KD2040



## Typ

## KD2040-Premium

|                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                                           | 3/PE/AC/50Hz/400V | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bęben na wąż</li> <li>Wąż wysokociśnieniowy 20m DN10 - 315bar</li> <li>Pistolet z obrotnicą</li> <li>Lanca myjąca 900mm z osłoną na dyszę</li> <li>Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej</li> <li>Lanca myjąca 900mm z dyszą rotacyjną</li> <li>Zbiornik na wodę 25l</li> <li>Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4</li> <li>Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący</li> </ul> |
| Ciśnienie robocze                                   | 30-220bar/3-22MPa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. ciśnienie                                      | 240bar/24MPa      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zużycie wody                                        | 300-1800/h        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozmiar dyszy                                       | 100               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura wody                                    | 45°C              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prędkość obr. silnika                               | 1400rpm           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moc przyłączeniowa                                  | 13,8kW/24A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bezpiecznik elektryczny                             | 3x32A zwłoczny    | <div>131kg/155kg</div> <div>98x62x100cm/109x63x112cm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciężar urządzenia / z opakowaniem                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.) |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Samonośne, stabilne, formowane rotacyjnie podwozie urządzenia, odporna na uderzenia pokrywa urządzenia z ABS, pompa trójtłokowa z mosiężną głowicą, niklowana, wysokowydajne tłoki ceramiczne, zawory ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, system start-stop z opóźnieniem wyłączenia, całkowite wyłączenie po 20 minutach, zawór bezpieczeństwa z bezstopniową regulacją ciśnienia i ilości, 2 duże gumowe koła do jazdy po nierównym terenie z gumowym wspornikiem, możliwość przechowywania wszystkich akcesoriów, solidny obrotowy włącznik/wyłącznik, kabel przyłączeniowy 7,5m, wymienna, ergonomiczna rączka do transportu.