

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD823



Typ	KD823-Standard		KD823-Premium
Zasilanie	1/N/PE/AC/50Hz/230V	- Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar - Pistolet z obrotnicą - Lanca myjąca 900mm z dyszą Vario-Nozzle - Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej - Zbiornik na chemię 17l - Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, iniektor i zawór dozujący	- Bęben na wąż - Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar - Pistolet z obrotnicą - Lanca myjąca 900mm z osłoną na dyszę - Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej - Lanca myjąca 900mm z dyszą rotacyjną - Zbiornik na wodę 15l - Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 - Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-140bar/3-14MPa		
Max. ciśnienie	160bar/16MPa		
Zużycie wody	300-720l/h		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400rpm		
Moc przyłączeniowa	3,2kW/14,7A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		49kg/72kg	55kg/78kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Samonośne, stabilne, formowane rotacyjnie podwozie urządzenia, odporna na uderzenia pokrywa urządzenia z ABS, pompa trójtłokowa z mosiężną głowicą, niklowana, wysokowydajne tłoki ceramiczne, zawory ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, system start-stop z opóźnieniem wyłączenia, całkowite wyłączenie po 20 minutach, zawór bezpieczeństwa z bezstopniową regulacją ciśnienia i ilości, 2 duże gumowe koła do jazdy po nierównym terenie z gumowym wspornikiem, możliwość przechowywania wszystkich akcesoriów, solidny obrotowy włącznik/wyłącznik, kabel przyłączeniowy 5,0m, wymienna, ergonomiczna rączka do transportu.

Art. Nr	562001	562002
---------	--------	--------