



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT40

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

2475 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

45'



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECSTM
ECO COST
CLEANING
SOLUTION



SLSTM
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



INTUICYJNY PANEL
STEROWANIA



ODDZIELNY SYSTEM
DOZOWANIA DETERGENTU.
(OPCJONALNY)



SYSTEM ANTYPIENIĄCY Z
OCHRONĄ SILNIKA SSĄCEGO

DANE TECHNICZNE

		CT40 B50 LPTB01406	CT40 BT50 LPTB01408	CT40 C50 LPTB00546
Kod				
Maksymalna wydajność	m ² /h	1750	2250	1750
Szerokość robocza	mm	500	500	500
Pojemność zbiornika	l	40/50	40/50	40/50
Maksymalny czas pracy	min	150	150	Nielimitowany
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)- 105 GEL OPCJA	24(2x12)- 105 GEL OPCJA	230-50
Moc	W	480	480	550
Nacisk szczotki	kg	30	30	30
Szerokość ssawy	mm	815	815	815
Maksymalna prędkość	km/h	3,5	4,5	3,5
Waga	kg	67	73	83
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

	CT40 C50	CT40 B50	CT40 BT50
SZCZOTKA			
PPL SOFT	SPPV01498	SPPV01498	SPPV01498
UCHWYT PADA - OPCJA	SPPV00317	SPPV00317	SPPV00317
GUMY SSAWY			
GUMA SSAWY PRZEDNIA	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
GUMA SSAWY TYLNA	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



WALCOWA SZCZOTKA



PADY



GUMY SSAWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MECB42513
KABEL ZASILAJĄCY - 20 m
[3X2,5 MM2 230V - 50GZ]



KOD: KTRI02274
KIESZEŃ NA AKCESORIA



KOD: KTRI01763
DOZOWNIK DO CHEMII



KOD: KTRI01870
ZESTAW DO
NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA



KOD: MPVR05611
GUMA OSŁONOWA



KOD: KTRI01573
WAŻ DO OPRÓŻNIANIA



KOD: KTRI02257
ZESTAW DO ODSYSANIA




KOD: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)



BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC gel battery BAAC00105	2	12V 105 Ah(C5)	345x170x285	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10 Ah- KTRI01703 Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133



SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
WYŁĄCZANIA TURBINY PO 15 sek.

REKOMENDOWANE BATERIE I ŁADOWARKI